
2 x WS 210 SPS
o. 2 x 200 Wp 40 V
Starterbatterie
Solartasche WS200SF-HV optional über Andersson
Ladegerät Redodo 40 A
CEE (optional nur für 1 Schuko)
CEE Anschluss
FI-LS
Original Redodo Kabel mit Andersson
Andersson 50 A
125 A (150 A)
200 A
VCC 1212-70 o. -90
0,7 m
2,5 mm²
1,10 m
34 mm²
6,00 m
6 mm²
Victron smart solar mpp 100/30
2,00 m
34 mm²
wechselweise:
Elgena 6LE
660 W
Induktionsherd
2900 W
Kaffeemaschine
600 W
Eierkocher
300 W
300 A
6 mm²
Victron Lynx Distributor 8 mm
95 mm2 0,1 +0,1 m
200 A
54 mm² 0,1 m + 0,1
Offgridtec PSI Pro 3000
Imaxx
50 A
80 A
40 A
100 A
0,2 m
95 mm²
Sammel Minus
Original Redodo Kabel mit Andersson
0,1 m
6 mm²
54 mm²
0,2 m
0,1 m
22 mm²
2 x 95 mm² ?
0,1 m
LiFePO4 305 Ah
BMS bis 250 Ah
LiFePO4 305 Ah
BMS bis 250 Ah
2 x 95 mm²
Shunt Simarine SC 503
Maxx Fan deluxe
12-fach Sicherungshalter
Bauer DC DC 8V-40V zu 12V 10A
3,0 m 4 mm² 7,5 A
1,5 m 6 mm² 25,0 A
Autoterm 2d comfort control
4 mm² 7,5 A
2,5 mm² 5,0 A
2,5 mm² 5,0 A
Comet ocean softstart 60
Simarine Pico
Reich 18 W
2,0 m
20,0 A 6 mm² 3,0 m
7,5 A 4 mm² 2,5 m
5,0 A 4 mm² 5,0 m
Leselampen 3 x 2 W
20,0 A
20,0 A
6 mm² 10,0 m
Dosen Summe 202 W
2,5 mm²
10,0 m
inkl. Reserve 25 W
Lampen
Engel CK 90
Bayernlüfter 6 W
Kühlschrank Temperaturfühler
Innen Temperaturfühler
Aussen Temperaturfühler
Füllstand Frischwasser 15-50-K
Füllstand Abwasser 15-50-K
Füllstand TTT 15-50-K